



NATTO 4T WAY

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante mineral multiviscoso para motocicletas 4T. Sua formulação incorpora básicos altamente refinados e aditivos antidesgaste, corrosão e oxidação, detergentes e agentes dispersantes para controle de resíduos e melhoradores de viscosidade e fluidez para melhor proteção do motor em altas rotações e alta temperatura. Proporciona máxima proteção e limpeza do desgaste e ferrugem das partes lubrificadas.

REGISTRO ANP: 20337

BENEFÍCIOS

- ✓ Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade.
- ✓ Alto poder de limpeza, menor tendência à formação de depósitos e máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.
- ✓ As propriedades de fricção otimizadas eliminam o deslizamento da embreagem úmida, levando a uma maior economia de energia/combustível e melhor dirigibilidade.
- ✓ A excelente estabilidade ao cisalhamento mantém a viscosidade sob um ambiente de alta temperatura e alto cisalhamento e oferece maior proteção contra desgaste.

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO:	
	20W50
API SL	✓
JASO MA 2	✓

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	4T WAY
SAE	-	-	20W50
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	18,57
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	154,9
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	135
VISCOSIDADE CCS	mPa-S	ABNT NBR 14173	2745 a -15 °C
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	228
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-26
TBN	mg KOH/g	ABNT NBR 05798	5,46
CORROSIVIDADE AO COBRE	-	ABNT NBR 14359	1A
CINZAS SULFATADAS	%	ASTM D 874	0,81

PRODUZIDO E EMBALADO POR: ULTRAX DO BRASIL IND. QUIMICA LTDA
DETENTOR/DISTRIBUIDOR: SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA



NATTO 4T WAY

ACONDICIONAMENTOS

DISPONÍVEL NOS SEGUINTE ACONDICIONAMENTOS:					
CAIXA (12x1)	CAIXA (4x4)	BALDE (20L)	TAMBOR (60L)	TAMBOR (200L)	CONTÊINER (1000L)
✓				✓	

PRODUZIDO E EMBALADO POR: ULTRAX DO BRASIL IND. QUIMICA LTDA
DETENTOR/DISTRIBUIDOR: SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA