



NATTO GEAR GL-4

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral para caixa de transmissão e diferencial tipo hipoidal, para veículos de passeio, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas. Sua formulação proporciona superior proteção ao desgaste, estabilidade térmica e química, além de excelente compatibilidade com retentores e componentes sincronizadores de engrenagens.

REGISTRO ANP: 21226

BENEFÍCIOS

- ✓ Excelente proteção contra ferrugem e corrosão.
- ✓ Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças.
- ✓ A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO:	
	80W
API GL-4	✓

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	GEAR GL-4
SAE	-	-	80W
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	9,45
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	69,7
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	114
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	220
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-28
IAT	mg KOH/g	ABNT NBR 05798	0,6
CORROSIVIDADE AO COBRE	-	ABNT NBR 14359	1B

PRODUZIDO E EMBALADO POR: ULTRAX DO BRASIL IND. QUIMICA LTDA
DETENTOR/DISTRIBUIDOR: SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA



NATTO GEAR GL-4

ACONDICIONAMENTOS

DISPONÍVEL NOS SEGUINTE ACONDICIONAMENTOS:					
CAIXA (12x1)	CAIXA (4x4)	BALDE (20L)	TAMBOR (60L)	TAMBOR (200L)	CONTÊINER (1000L)
✓	✓	✓		✓	

PRODUZIDO E EMBALADO POR: ULTRAX DO BRASIL IND. QUIMICA LTDA
DETENTOR/DISTRIBUIDOR: SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA