



NATTO POWER TOP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante mineral feito com básicos altamente refinados e um pacote de aditivos que atendem o mais alto nível de qualidade e desempenho dos motores a diesel de alto desempenho. Trata-se de um lubrificante que proporciona excelente proteção contra formação de borra e depósitos em baixas e altas temperaturas. É recomendado para motores a diesel naturalmente aspirados ou turboalimentados que operam em quaisquer condições de serviço

REGISTRO ANP: 20569

BENEFÍCIOS

- ✓ Excelente controle de fuligem e limpeza do motor.
- ✓ Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos sobre o pistão e a turbina.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.
- ✓ Prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.
- ✓ Prolonga a vida útil do motor

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO:	
	15W40
API CI-4/SL	✓
ACEA E7	✓
MB 228.3	✓
MAN M3275	✓
VOLVO VDS-3	✓
MACK EO-N	✓
RENAULT RLD-2	✓
CUMMINS CES20078	✓
CATERPILLAR ECF-2	✓
GLOBAL DHD-1	✓

PRODUZIDO E EMBALADO POR: ULTRAX DO BRASIL IND. QUIMICA LTDA
DETENTOR/DISTRIBUIDOR: SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA



NATTO POWER TOP

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	POWER TOP CI-4
SAE	-	-	15W40
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	14,33
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	103,4
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	142
VISCOSIDADE CCS	mPa-S	ABNT NBR 14173	5353 a -20 °C
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	232
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-30
TBN	mg KOH/g	ABNT NBR 05798	10,41
CORROSIVIDADE AO COBRE	-	ABNT NBR 14359	1A
CINZAS SULFATADAS	%	ASTM D 874	1,39

ACONDICIONAMENTOS

DISPONÍVEL NOS SEGUINTE ACONDICIONAMENTOS:					
CAIXA (12x1)	CAIXA (4x4)	BALDE (20L)	TAMBOR (60L)	TAMBOR (200L)	CONTÊINER (1000L)
✓	✓	✓		✓	

PRODUZIDO E EMBALADO POR: ULTRAX DO BRASIL IND. QUIMICA LTDA
DETENTOR/DISTRIBUIDOR: SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA