



NATTO SYNT SS 10

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso para motores a gasolina, etanol, Flex e GNV. Sua aditivação proporciona excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e estabiliza as variações térmicas, garantindo uma extrema proteção, mantendo a perfeita lubrificação do motor por mais quilômetros.

REGISTRO ANP: 20160

BENEFÍCIOS

- ✓ Excelente controle de fuligem e limpeza do motor.
- ✓ Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.
- ✓ Prolonga a vida útil do motor.

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO:		
	10W40	15W40
API SL	✓	✓

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	SYNT SS 10	
			10W40	15W40
SAE	-	-	10W40	15W40
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	15,41	14,97
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	106,0	106,2
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	153	147
VISCOSIDADE CCS	mPa-S	ABNT NBR 14173	5954 a -25°C	3830 a -20°C
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	236	230
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-32	-30
TBN	mg KOH/g	ABNT NBR 05798	6,19	6,19
CORROSIVIDADE AO COBRE	-	ABNT NBR 14359	1A	1A
CINZAS SULFATADAS	%	ASTM D 874	0,72	0,72

PRODUZIDO E EMBALADO POR: ULTRAX DO BRASIL IND. QUIMICA LTDA
DETENTOR/DISTRIBUIDOR: SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA



NATTO SYNT SS 10

ACONDICIONAMENTOS

DISPONÍVEL NOS SEGUINTE ACONDICIONAMENTOS:					
CAIXA (12x1)	CAIXA (4x4)	BALDE (20L)	TAMBOR (60L)	TAMBOR (200L)	CONTÊNER (1000L)
✓				✓	

PRODUZIDO E EMBALADO POR: ULTRAX DO BRASIL IND. QUIMICA LTDA
DETENTOR/DISTRIBUIDOR: SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA