



NATTO GEAR GL-5

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral para caixa de transmissão e diferencial tipo hipoidal, para veículos de passeio, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas. Sua formulação proporciona superior proteção ao desgaste, estabilidade térmica e química, além de excelente compatibilidade com retentores e componentes sincronizadores de engrenagens.

REGISTRO ANP: 20496

BENEFÍCIOS

- ✓ Excelente proteção contra ferrugem e corrosão.
- ✓ Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças.
- ✓ A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO:				
	90	140	80W90	85W140
API GL-5	✓	✓	✓	✓

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	GEAR GL-5			
			90	140	80W90	85W140
SAE	-	-	90	140	80W90	85W140
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	14,59	30,11	14,76	29,01
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	135,7	438,2	139,0	410,8
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	107	98	105	98
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	220	212	220	216
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-18	-15	-28	-20
IAT	mg KOH/g	ABNT NBR 05798	1,20	1,20	1,20	1,20
CORROSIVIDADE AO COBRE	-	ABNT NBR 14359	1B	1B	1B	1B

PRODUZIDO E EMBALADO POR: ULTRAX DO BRASIL IND. QUIMICA LTDA
DETENTOR/DISTRIBUIDOR: SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA



NATTO GEAR GL-5

ACONDICIONAMENTOS

DISPONÍVEL NOS SEGUINTE ACONDICIONAMENTOS:					
CAIXA (12x1)	CAIXA (4x4)	BALDE (20L)	TAMBOR (60L)	TAMBOR (200L)	CONTÊINER (1000L)
✓	✓	✓		✓	

PRODUZIDO E EMBALADO POR: ULTRAX DO BRASIL IND. QUIMICA LTDA
DETENTOR/DISTRIBUIDOR: SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA