



Revisão:001  
06/08/2021

## **NATTO CHASSIS CA-2**

### DESCRIÇÃO

**NATTO CHASSIS CA-2** é uma graxa à base de cálcio recomendada para lubrificação das articulações de chassis de caminhões, automóveis, tratores, máquinas agrícolas, mancais de deslizamento e sempre que seja exigida uma graxa para trabalhos em temperaturas não superiores a 80°C. É também utilizada em indústrias pesadas, tais como as de mineração, laminação de aço e metais não ferrosos, manufatura de produtos químicos e usinagem de metais.

Fabricada com óleo lubrificante de alta viscosidade, tendo uma cor castanha escura, hidro-repelente e grande adesividade.

### CARACTERÍSTICAS

NATTO CHASSIS CA-2		Método
Grau NLGI	2	-
Tipo de sabão	Cálcio	NBR 10441
Penetração Trabalhada a 25°C	265 – 295	NBR 11345
Ponto de gota	≥ 80°C	NBR 6564
Cor	Castanho Escuro	-
Textura	Lisa	-

### EMBALAGENS:

Caixa com 24 unidades de 500 gramas;
Caixa com 12 unidades de 1 Kg;
Balde de 10 Kg;
Balde de 18 Kg;
Tambor de 170 Kg

Para maiores informações, consultem nosso Departamento Técnico.