



NATTO 4T EXTREME

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso para motocicletas 4T. Formulado com básicos altamente refinados e aditivos antidesgaste, corrosão e oxidação. Incorpora detergentes e agentes dispersantes para controle de resíduos e melhoradores de viscosidade e fluidez para melhor proteção do motor em altas rotações e alta temperatura. Sua aditivação proporciona máxima proteção e limpeza do desgaste e ferrugem das partes lubrificadas.

REGISTRO ANP: 20397

BENEFÍCIOS

- ✓ Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade.
- ✓ Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.
- ✓ As propriedades de fricção otimizadas eliminam o deslizamento da embreagem úmida, levando a uma maior economia de energia/combustível e melhor dirigibilidade.
- ✓ A excelente estabilidade ao cisalhamento mantém a viscosidade sob um ambiente de alta temperatura e alto cisalhamento e oferece maior proteção contra desgaste.

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO:	
	10W30
API SL	✓
JASO MA 2	✓

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	4T EXTREME
SAE	-	-	10W30
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	10,82
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	69,76
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	145
VISCOSIDADE CCS	mPa-S	ABNT NBR 14173	5336 a -25°C
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	229
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-32
TBN	mg KOH/g	ABNT NBR 05798	6,19
CORROSIVIDADE AO COBRE	-	ABNT NBR 14359	1A
CINZAS SULFATADAS	%	ASTM D 874	0,72

PRODUZIDO E EMBALADO POR: ULTRAX DO BRASIL IND. QUIMICA LTDA
DETENTOR/DISTRIBUIDOR: SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA



NATTO 4T EXTREME

ACONDICIONAMENTOS

DISPONÍVEL NOS SEGUINTE ACONDICIONAMENTOS:					
CAIXA (12x1)	CAIXA (4x4)	BALDE (20L)	TAMBOR (60L)	TAMBOR (200L)	CONTÊINER (1000L)
✓				✓	

PRODUZIDO E EMBALADO POR: ULTRAX DO BRASIL IND. QUIMICA LTDA
DETENTOR/DISTRIBUIDOR: SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA