



NATTO SYNT NX 500

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo multiviscoso sintético para os modernos veículos com motores a diesel, gasolina, etanol, flex ou GNV. Formulado para suprir as especificações de motores de última geração. A sua aditivção especial e tecnologia sintética promovem maior estabilidade à oxidação e estabiliza as variações térmicas, garantindo uma extrema proteção, mantendo a perfeita lubrificação do motor por quilômetros.

REGISTRO ANP: 22336

BENEFÍCIOS

- ✓ Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade.
- ✓ Contribui para o ótimo funcionamento do sistema de conversor de emissões.
- ✓ Proteção contra corrosão, evitando a formação de emulsões, borra nos turbos e depósitos nos pistões.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.
- ✓ Excelente estabilidade à oxidação, permitindo o prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO:	
	5W40
API SN	✓
ACEA A3/B-4	✓
MB 229.3 / 229.5 / 226.5	✓
VW 50888 / VW 50999	✓
RENAULT 700/710	✓

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	SYNT NX 500
SAE	-	-	5W40
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	13,93
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	81,00
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	178
VISCOSIDADE CCS	mPa-S	ABNT NBR 14173	4733 a -30 °C

PRODUZIDO E EMBALADO POR: ULTRAX DO BRASIL IND. QUIMICA LTDA
DETENTOR/DISTRIBUIDOR: SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA



NATTO SYNT NX 500

PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	230
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-40
TBN	mg KOH/g	ABNT NBR 05798	11,53
CORROSIVIDADE AO COBRE	-	ABNT NBR 14359	1A
CINZAS SULFATADAS	%	ASTM D 874	1,32

ACONDICIONAMENTOS

DISPONÍVEL NOS SEGUINTE ACONDICIONAMENTOS:					
CAIXA (12x1)	CAIXA (4x4)	BALDE (20L)	TAMBOR (60L)	TAMBOR (200L)	CONTÊINER (1000L)
✓				✓	

PRODUZIDO E EMBALADO POR: ULTRAX DO BRASIL IND. QUIMICA LTDA
DETENTOR/DISTRIBUIDOR: SIGA-BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA