

O
PODER
DE IR
ALÉM

Natto

LUBRIFICANTES



MISSÃO

Ir sempre além na criação de valor, através de soluções e relacionamentos, com responsabilidade, inovação e paixão.

VALORES

Inovação; Paixão; Determinação; Geração de Valor;
Ética; Responsabilidade Social e Ambiental;

Produtos com Certificação ISO 9001 de Gestão de Qualidade



SOLUÇÕES PARA IR ALÉM

A Natto te leva além com uma linha de produtos que atende as mais diversas especificações e exigências do mercado. São óleos lubrificantes, fluidos, aditivos, graxas e produtos para conservação de alto desempenho e tecnologia.



NATTO SUPER MX

Óleo lubrificante mineral multiviscoso, elaborado a partir de óleos minerais Premium, altamente refinados, em conjunto com um avançado pacote de aditivos. Proporciona potência extra ao motor, reforçando a limpeza dos pistões e anéis, além de prevenir à formação de depósitos, espuma e verniz, garantindo maior proteção contra o desgaste e corrosão. É indicado para motores de veículos movidos à gasolina, etanol, flex e GNV.



Atende à especificação: API SL;
Embalagens: Caixa (12x1L)
e Tambor (200L);

NATTO SYNT SS10

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso, elaborado com bases minerais e sintéticas de alto desempenho. Sua aditivação promove potência extra ao motor com excelente limpeza interna, prevenindo a formação de borra, garantindo maior proteção contra o desgaste e a corrosão. É indicado para motores de veículos movidos à gasolina, etanol, flex e GNV nacionais e importados.



Atende à especificação: API SL;
Embalagens: Caixas (12x1L)
Tambor (200L);



Atende à especificação: API SL;
Embalagens: Caixas (12x1L)
Tambor (200L);

NATTO SYNT NX100

Óleo lubrificante totalmente sintético desenvolvido para motores de alto desempenho movidos a gasolina, etanol, flex e GNV. Proporciona elevada proteção ao desgaste, alta resistência à oxidação e maior eficiência na conservação dos conversores catalíticos.



Atende à especificação: API SN, API RC, ILSAC GF-5;
Embalagens: Caixas (12x1L)
Tambor (200L);



Atende à especificação: API SN, API RC, ILSAC GF-5;
Embalagens: Caixas (12x1L)
Tambor (200L);

**10W40**

Atende à especificação: API SN, ACEA A3/B3-12, ACEA A3/B4-16, MB 229.3, Renault RN 0710 e 0700, Porsche A 40, VW 502.00/505.00, OPEL GM-LL-A/B-025;
Embalagens: Caixas (12x1L) e Tambor (200L);

**5W20**

Atende à especificação: API SN, API RC, ILSAC GF-5;
Embalagens: Caixas (12x1L) Tambor (200L);

**5W30**

Atende à especificação: API SN, API RC, ILSAC GF-5;
Embalagens: Caixas (12x1L) Tambor (200L);

**5W40**

Atende à especificação: API SN;
Embalagens: Caixas (12x1L) Tambor (200L);

NATTO SYNT NX500

Lubrificante Premium, totalmente sintético, para linha de motores a diesel com filtro DPF, gasolina, flex, etanol, GNV e híbridos, desenvolvido para exceder as especificações mais avançadas da indústria automobilística. Oferece elevada proteção ao desgaste, alta resistência a oxidação e maior eficiência na conservação dos conversores catalíticos. Proporciona economia de combustível e permite maiores períodos de troca.

**5W30**

Atende à especificação: API SP; ACEA3; VOLKSWAGEN 504.00 / 507.00; PORSCHE C30; BMW LL-04; DAIMLER MB 229.31 / 229.51 / 229.52.
Embalagens: Caixas (12x1L) e Tambor (200L);

**5W40**

Atende à especificação: API SN; ACEA A3/B4-2021; MB 229.3 / 229.5 / 226.5; VW 50888 / 50999; RENAULT 700/710;
Embalagens: Caixas (12x1L) Tambor (200L);



NATTO SYNT PLUS

Óleo Lubrificante Premium 100% sintético de alta performance para motores a gasolina, etanol, flex, GNV e híbridos. Especialmente projetado para proteger motores de injeção direta a gasolina de alta compressão entregando estabilidade oxidativa superior, controle de depósito, proteção de lodo e verniz, mitigação de pré-ignição de baixa velocidade e proteção contra desgaste do motor e da corrente de sincronização, melhorando a limpeza do pistão e a economia de combustível, ideal aos veículos com injeção direta de gasolina turbo alimentada (TGDI) da pré-ignição ou LSPI.



Atende à especificação: API SP, PISP ILSACGF-6B;
Embalagens: Caixas (12x1L) Tambor (200L);



Atende à especificação: API SP; API SN Plus, API SN - ILSAC GF-6A, FORD WSS-M2C962-A, CHRYSLER MS-6395;
Embalagens: Caixas (12x1L) e Tambor (200L);



Atende à especificação: API SP; API SN Plus, API SN- ILSAC GF-6A, FORD WSS-M2C960-A, CHRYSLERMS- 6395;
Embalagens: Caixas (12x1L) e Tambor (200L);



Atende à especificação: API SP; API SN Plus, API SN-ILSAC GF-6A, FORD WSS-M2C961-A, CHRYSLER MS-6395;
Embalagens: Caixas (12x1L) e Tambor (200L);



NATTO SYNT DX1

Óleo lubrificante 100% sintético, desenvolvido para motores a gasolina, etanol, flex e GNV, quando solicitadas as especificações APISN/RC ILSAC GF-5 e SAE 5W-20. Proporciona excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e contra a formação de depósitos.



Atende à especificação: API SP; API SN Plus, API SN - ILSAC GF-6A, FORD WSS-M2C962-A, Ford WSS-M2C947-A, CHRYSLER MS-6395; GMW1732 dexos1;

Embalagens: Caixas (12x1L) e Tambor (200L);



Atende à especificação: API SP; API SN Plus, API SN - ILSAC GF-6A, FORD WSS-M2C961-A, Ford WSS-M2C946-A, CHRYSLER MS-6395; GMW1732 dexos1;

Embalagens: Caixas (12x1L) e Tambor (200L);



Atende à especificação: API SP; API SN Plus, API SN - ILSAC GF-6A, FORD WSS-M2C960-A, Ford WSS-M2C945-A, CHRYSLER MS-6395, GMW1732 dexos1;

Embalagens: Caixas (12x1L) e Tambor (200L);

NATTO SYNT DX2

Lubrificante sintético multiviscoso para motores a diesel, gasolina, etanol, flex, GNV ou híbridos. Formulado para suprir as especificações de motores de última geração, equipados com sistema de pós-tratamento de gases de escape DPF (Diesel Particulate Filter). Oferece tecnologia de aditivo com baixos teores de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre, reduzindo acumulação de partículas nos filtros de partículas de diesel prolongando a vida.



Atende à especificação: API SN ; ACEA C3; VW 50500/ 50501; MB 229.31/ 229.51/ 229.52; DEXOS 2 TM;



MOTOS

Natto

NATTO 4T WAY

Óleo lubrificante multiviscoso mineral de alta performance para motocicletas 4 Tempos. Sua aditivação promove potência extra ao motor, garantindo maior proteção contra desgaste e corrosão, aumentando a vida útil do conjunto e proporcionando trocas de marchas mais suaves. Especialmente desenvolvido para todos os tipos de motocicletas que necessitam de um lubrificante com essas características. Disponível na viscosidade SAE: 20W50.



Atende à especificação: API SL; JASO MA2;
Embalagens: Caixa (12x1L)
e Tambor (200L);

NATTO 4T EXTREME

Óleo lubrificante semissintético exclusivo para motocicletas com motores 4 tempos, movidas à gasolina e flex, que operam em condições extremas e temperatura elevada. Proporciona excelente desempenho na lubrificação, troca de marchas mais suaves e menor vibração do motor. Aumenta a vida útil das engrenagens de transmissão e embreagem. Disponível na viscosidade SAE: 10W30.



Atende à especificação: API SL,
JASO MA2;
Embalagens: Caixas (12x1L)
Tambor (200L);



CAMINHÕES E ÔNIBUS

Natto

NATTO POWER TOP

Óleo lubrificante mineral multiviscoso premium. Garante excelente lubrificação para os modernos motores diesel, turbinados ou aspirados, utilizados em diversos tipos de serviços. Promove maior vida útil do motor e proporciona maior período de troca. Atende e excede as especificações dos principais fabricantes de motores a diesel.

Atende as especificações: API CI-4, API SL, ACEA E7, MB 228.3, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU TYPE 2, MACK EO-N, RENAULT RLD-2, CUMMINS CES 20078, CATERPILLAR ECF-2, GLOBAL DHD-1;

Embalagens: Caixa (12x1L), Caixa (4x4L), Bombona (20L), Tambor (200L) e Container (1000L);





CAMINHÕES E ÔNIBUS

Natto

NATTO POWER K

Óleo lubrificante 100% sintético desenvolvido para atender os requisitos de qualidade das principais montadoras de veículos. Projetado para proporcionar elevado desempenho e avançada lubrificação em motores modernos a diesel aspirados ou turbo alimentados de baixa emissão. Ideal para motores de classificação Euro III e Euro V.

Atende à especificação: API CI-4, ACEA E7/E6, MB 228.51/ 226.9, VOLVO VDS-3, RENAULT RXD/RGD/RLD-2, MACK EO-N, CUMMINS CES 20076/77, DEUTZ DQC III-10 LA, JASO DH-2 MAN M3477/ M3271 1, MTU TYPE 3.1.

Embalagens: Caixas (12x1L), Caixas (6x4L), Bombona (20L), Tambor (200L) e Container (1000L);



10W40



AGRÍCOLA, INDUSTRIAL E FORA DE ESTRADA

Natto



10W30

NATTO TRACTOR HTF II

Óleo lubrificante mineral de múltiplas aplicações para equipamentos agrícolas. É recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo de tratores. Reduz o atrito, evita o desgaste e corrosão das partes lubrificadas, com baixo nível de ruído na operação de sistemas de freio banhados à óleo.

Atende à especificação: Volvo VME WB-101; Caterpillar TO-2; Massey Ferguson 1135; Allison C4; ZF TE-ML-03E/05F; API GL4.

Embalagens: Caixas (6x4L), Bombona (20L) e Tambor (200L)

NATTO TRACTOR MAX TO-4

Lubrificante mineral de alta performance para tratores. Aplicado na transmissão, comando final, conversores de torque e sistemas hidráulicos. Sua formulação evita o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas e a formação de espuma. É compatível com materiais elastoméricos, previne geração de barulho e possui alta capacidade de prevenir a formação de depósitos.

Atende à especificação: CATERPILLAR TO-4 / TO-4M; ALISSON C-4; KOMATSU KES 07.868. 1; API MT1; ZF-TE-ML 03C;

Embalagens: Bombona (20L) e Tambor (200L);



10W



Atende à especificação: CATERPILLAR TO-4 / TO-4M; ALISSON C-4; KOMATSU KES 07.868. 1; API MT1; ZF-TE-ML 03C; ZF TE-ML-07F;
Embalagens: Bombona (20L) e Tambor (200L);



Atende à especificação: CATERPILLAR TO-4 / TO-4M; ALISSON C-4; KOMATSU KES 07.868. 1.
Embalagens: Bombona (20L) e Tambor (200L);

NATTO CORRENTE MOTOSSERRA

Óleo especialmente formulado para a lubrificação de correntes de motosserras. Possui grande adesividade, evitando a expulsão do lubrificante, apesar das altas rotações de trabalho a que são submetidas, podendo também ser usado em correntes de motocicletas e bicicletas.



Embalagens: Caixas (12x1L), Caixas (4x5L), Bombona (20L) e Tambor (200L);

NATTO HIDRÁULICO NH 68

Óleo lubrificante hidráulico produzido a partir de óleos básicos minerais de alta qualidade. Proporciona menor desgaste das peças lubrificadas, maior resistência à oxidação, corrosão, ferrugem e formação de espuma, além de um excelente poder de lubrificação. É indicado para lubrificação da maioria dos compressores de pistões, sistemas hidráulicos leves, mancais, sistemas de circulação e máquinas operatrizes. Disponível na viscosidade SAE: ISO VG 68.



Embalagens: Caixas (4x5L), Bombona (20L), Tambor (200L) e Container (1.000L);



NATTO HIDRÁULICO AW

Óleo lubrificante aplicado em sistemas industriais, automotivos, marítimos e agrícolas, onde se requeira a utilização de óleos lubrificantes hidráulicos do Tipo AW, com aditivação Antiwear e categoria HLP, proporcionando o menor desgaste das peças lubrificadas, bem como a redução dos custos de manutenção. Apresenta excelente resistência à oxidação, corrosão, formação de espuma e desgaste, além de permitir a rápida separação da água.



Atende à especificação: Denison HF-0, HF-1 e HF-2; Cincinnati P-68; DIN 51524 Parte 2 (HLP), VICKERS M-2950-S E I-286- Se AFNOR Filterability.

Embalagens: Caixas (6x4L), Bombona (20L), Tambor (200L) e Container (1.000L);



Atende à especificação: Denison HF-0, HF-1 e HF-2; Cincinnati P-70; DIN 51524 Parte 2 (HLP), VICKERS M-2950-S E I-286- S e AFNOR Filterability.

Embalagens: Caixas (6x4L), Bombona (20L), Tambor (200L) e Container (1.000L);



Atende à especificação: API SL;

Embalagens: Caixas (12x1L) Tambor (200L);



NATTO GEAR GL-4

Óleo lubrificante de alta performance para serviços de engrenagens do tipo hipóide. Em função de sua ativação exclusivamente balanceada garante maior proteção e desempenho com o mínimo desgaste em diferenciais e transmissões automotivas, bem como, caixas de direção e juntas universais. Pode ser utilizado sempre que requerido um lubrificante com excelentes características de extrema pressão em engrenagens operando com alta velocidade e baixo torque ou baixa velocidade e alto torque.

Atende à especificação: Denison HF-0, HF -1 e HF-2; Cincinnati P-69; DIN 51524 Parte 2 (HLP), VICKERS M-2950-S E I-286-S e AFNOR Filterability.

Embalagens: Caixas (6x4L), Bombona (20L), Tambor (200L) e Container (1.000L);



NATTO GEAR GL-5

Óleo lubrificante para serviços de engrenagens do tipo hipóide, que exigem lubrificante com excelente desempenho. Sua aditivação exclusiva E.P garante o mínimo desgaste em diferenciais e transmissões automotivas, bem como caixas de direção e juntas universais. Utilizado em caixas de mudanças que operem com alta velocidade e baixo torque ou baixa velocidade e alto torque. Disponível nas viscosidades SAE: 80W90; 85W140; 90; 140.



Atende à especificação: API GL- 5;

Embalagens: Caixas (12x1L), Caixas (6x4L), Bombona (20L) e Tambor (200L);



Atende à especificação: API GL- 5;

Embalagens: Caixas (12x1L), Caixas (6x4L), Bombona (20L) e Tambor (200L);



Atende à especificação: API GL- 5;

Embalagens: Caixas (12x1L), Caixas (6x4L), Bombona (20L) e Tambor (200L);



Atende à especificação: API GL- 5;

Embalagens: Caixas (12x1L), Caixas (6x4L), Bombona (20L) e Tambor (200L);



Cálcio



NATTO CHASSIS CA-2

Graxa à base de cálcio, recomendada para lubrificação das articulações de chassis de caminhões, ônibus, automóveis, tratores, máquinas agrícolas, mancais de deslizamento e sempre que seja exigida uma graxa para trabalhos em temperaturas não superiores a 80°C. É também utilizada em indústrias pesadas, tais como as de mineração, laminação de aço e metais não ferrosos, manufatura de produtos químicos e usinagem de metais.

Disponível na cor: Castanha

Embalagens: Caixa (12x1L), Balde (10KG), Balde (18KG), Tambor (170KG)

Lítio

NATTO LITH MP-2

Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, de cor castanha ou azul, desenvolvida para múltiplas aplicações automotivas e industriais. Recomendada para a lubrificação de rolamentos, engrenagens, acoplamentos e mancais planos. Pode ser utilizada na faixa de temperatura entre -10°C e 130°C, suportando picos de até 150°C.

Disponível nas cores: Castanha e Azul

Embalagens: Caixa (12x1L), Balde (10KG), Balde (18KG), Tambor (170KG)



NATTO LITH EP-2

Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, de cor castanha ou azul, com elevada estabilidade mecânica para serviços severos. É formulada com uma mistura balanceada de óleos parafínicos e naftênicos, que lhe confere grande estabilidade ao trabalho mecânico e ao cisalhamento. Recomendada para lubrificação de cubos de roda automotivos e diversas aplicações industriais em equipamentos sujeitos a condições severas. Pode ser utilizada na faixa de temperaturas de operação entre -20 e 150°C, em operações contínuas, e em picos de pressão de até 180°C.

Disponível nas cores: Castanha e Azul

Embalagens: Caixa (12x1L), Balde (10KG), Balde (18KG), Tambor (170KG)



Radiador

NATTO XN - 5.0



O fluido para radiador NATTO XN-5.0 é um composto químico concentrado, desenvolvido com matérias primas de alta performance. Com um poderoso anticorrosivo concentrado, formulado na proporção adequada para a proteção do sistema de arrefecimento e de todos os metais que o compõe, inibe a formação de incrustações e garante uma perfeita troca térmica. Modo de uso: deve ser diluído com 40% a 60% de água desmineralizada Natto. Repita a operação a cada 30.000 km ou 1 ano, o que ocorrer primeiro.

Embalagem: Caixa (12x1L);

NATTO XN - 1000



Fluido concentrado para radiadores produzido na cor rosa com glicóis e inibidores de corrosão orgânicos. É recomendado para todos os motores de combustão interna de uso leve. Aumenta a vida útil do motor lubrificando a bomba d'água, a válvula termostática e as mangueiras, protegendo contra a ferrugem e corrosão todos os tipos de motores, incluindo os fabricados em alumínio. Sua formulação eleva o ponto de ebulição e reduz o ponto de congelamento, protegendo também contra o superaquecimento e o congelamento. Deve ser diluído com 40% a 60% de água desmineralizada Natto.

Embalagem: Caixa (12x1L);

NATTO XN - 4060



Fluido para radiadores pronto uso já vem diluído em água desmineralizada e constitui um líquido de arrefecimento utilizável o ano todo. É produzido na cor rosa com glicóis e inibidores de corrosão orgânicos e recomendado para todos os motores de combustão interna de uso leve. Aumenta a vida útil do motor lubrificando a bomba d'água, a válvula termostática e as mangueiras, protegendo contra a ferrugem e corrosão todos os tipos de motores, incluindo os fabricados em alumínio. Sua formulação eleva o ponto de ebulição e reduz o ponto de congelamento.

Embalagem: Caixa (12x1L);

NATTO XN - 2000



Fluido para radiadores concentrado produzido na cor verde com glicóis e inibidores de corrosão orgânicos. É recomendado para utilização em caminhões, ônibus, motores estacionários, máquinas agrícolas e veículos fora de estrada movidos à diesel. Aumenta a vida útil do motor, lubrificando a bomba d'água, a válvula termostática e as mangueiras, protegendo contra a ferrugem e corrosão todos os tipos de motores, incluindo os fabricados em alumínio. Sua formulação eleva o ponto de ebulição e reduz o ponto de congelamento. O fluido deve ser diluído com 60% de água desmineralizada.

Disponível nas descrições/embalagens:

XN 2000 (Caixa 12x1L)

XN 2020 (Bombona 20L)

XN 2200 (Tambor 200L);



AEROSSOIS

Natto



DESENGRIPANTE NATTO

Produto de alta qualidade, desenvolvido para reduzir o atrito e, conseqüentemente, o desgaste entre partes metálicas, eliminando ruídos e lubrificando por completo devido ao seu alto poder penetrante. Foi formulado para penetrar e remover graxa, poeira, depósitos de carbono e corrosão. Lubrificante, penetrante e preventivo contra ferrugem.

Embalagem: Caixa (6x300ml)



SILICONE PERFUMADO

Foi desenvolvido para limpar, proteger e renovar o brilho original e evitar o ressecamento de pneus, frisos de borracha e plásticos que compõem o veículo. A exposição excessiva ao sol causa rachaduras em materiais vinílicos, fibra de vidro e emborrachados, diminuindo a durabilidade desses materiais. O produto protegerá e dará uma aparência de novo às superfícies onde for aplicado.

Fragrâncias: Air Fresh e Carro Novo
Embalagem: Caixa (6x300ml)



ÁGUA DESMINERALIZADA

Natto



ÁGUA DESMINERALIZADA

Água desmineralizada Natto é produzida utilizando avançado processo de purificação, onde passa por diversos estágios de filtragem até atingir a sua pureza total. O produto pode ser utilizado em baterias, radiadores, motores estacionários e reservatórios de veículos em geral. Também é indicado para uso em ferros de passar roupa, laboratórios e afins.

Embalagens: Caixa (12x1L);

Importante:

Utilize os produtos deste catálogo de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção. Nos reservamos o direito de corrigir eventuais erros de impressão.



AEROSSOIS

Natto



DESENGRIPANTE NATTO

Produto de alta qualidade, desenvolvido para reduzir o atrito e, conseqüentemente, o desgaste entre partes metálicas, eliminando ruídos e lubrificando por completo devido ao seu alto poder penetrante. Foi formulado para penetrar e remover graxa, poeira, depósitos de carbono e corrosão. Lubrificante, penetrante e preventivo contra ferrugem.

Embalagem: Caixa (6x300ml)



SILICONE PERFUMADO

Foi desenvolvido para limpar, proteger e renovar o brilho original e evitar o ressecamento de pneus, frisos de borracha e plásticos que compõem o veículo. A exposição excessiva ao sol causa rachaduras em materiais vinílicos, fibra de vidro e emborrachados, diminuindo a durabilidade desses materiais. O produto protegerá e dará uma aparência de novo às superfícies onde for aplicado.

Fragrâncias: Air Fresh e Carro Novo
Embalagem: Caixa (6x300ml)



ÁGUA DESMINERALIZADA

Natto



ÁGUA DESMINERALIZADA

Água desmineralizada Natto é produzida utilizando avançado processo de purificação, onde passa por diversos estágios de filtragem até atingir a sua pureza total. O produto pode ser utilizado em baterias, radiadores, motores estacionários e reservatórios de veículos em geral. Também é indicado para uso em ferros de passar roupa, laboratórios e afins.

Embalagens: Caixa (12x1L);

Importante:

Utilize os produtos deste catálogo de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção. Nos reservamos o direito de corrigir eventuais erros de impressão.

Natto

LUBRIFICANTES



www.nattolubrificantes.com.br
BR 470, 141, Sala 08, Canta Galo, Rio do Sul - SC
(47) 3531-9540
contato@nattolubrificantes.com.br
[@natto.lubrificantes](https://www.instagram.com/natto.lubrificantes)

O
PODER
DE IR
ALÉM