

GRAXA NATTO LITH EP-2

Descrição

Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, com elevada estabilidade mecânica para serviços severos. Disponível nos graus NLGI 00,0, 1, 2, além do grau 2/3 (intermediário entre 2 e 3). É formulada com uma mistura balanceada de óleos parafínicos e naftênicos, que lhe confere grande estabilidade ao trabalho mecânico e ao cisalhamento. Sua aditivação lhe confere ainda características anticorrosivas, extrema pressão e resistência à lavagem por água e à oxidação. Pode ser utilizada na faixa de temperaturas de operação entre 20 e 130°C, em operações contínuas, e em picos de temperatura de até 150°C

Benefícios

- Excelente resistência a altas cargas e pressões.
- Protege a peça do desgaste excessivo.
- Excelente estabilidade mecânica.
- Boa resistência à lavagem por água.
- Inibe a corrosão e oxidação.

Indicação

Recomendada para lubrificação de mancais de esteiras transportadoras de minérios, britadores e outros equipamentos sujeitos a condições severas de cisalhamento. Especialmente no grau 2/3 podem ainda ser utilizadas na lubrificação de mancais de rolamentos de laminadores de aço, bem como em cubos de roda automotivos e mancais de rodeiros de vagões ferroviários.

Especificações Técnicas

		LITH EP 2
COR	VISUAL	CASTANHO ESCURO
SABÃO	-	LÍTIO
GRAU NLGI	ASTM D217	2
PENETRAÇÃO NÃO TRABALHADA	ASTM D217	285
PENETRAÇÃO TRABALHADA 60X	ASTM D217	275
PONTO DE GOTA, °C	ASTM D2265	198
FOUR BALL, SOLDA Kg	ASTM D2596	250
RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO - PSI	ASTM D942	<10
VISCOSIDADE ÓLEO BÁSICO, 40°C, cST	ASTM D445	150
VISCOSIDADE ÓLEO BÁSICO, 100°C, cST	ASTM D445	16
ESTRUTURA	-	LISA
SEPARAÇÃO DE ÓLEO %	ASTM D6184	3
TINKEM – EP, LB	ASTM D2509	50
WATER WASH OUT	ASTM D1264	0,25
ESTABILIDADE AO ESMAGAMENTO	ASTM D1831	19
PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO SKF EMCOR	DIN 51802	0

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.



06/08/2021
Revisão 001

GRAXA NATTO LITH EP-2

Aprovações / homologações

*As Análises Laboratoriais representam os valores típicos na produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, consulte nossa assistência técnica.

Manuseio

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a «Ficha de informação de segurança do produto químico» quando necessário. A embalagem do produto é reciclável, depois de utilizada deve ser retornada a um posto de coleta ou empresa autorizada. Não despeje o produto em curso d'água, esgotos ou no solo. Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.nattolubrificantes.com.br

Fornecimento

Produto	Embalagens			
GRAXA NATTO LITH EP-2	Caixa (12x1K)	Balde 10K	Balde 18K	Tambor 170K
	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível

PRODUZIDO POR PAX LUBRIFICANTES LTDA
DETENTOR/DISTRIBUIDOR: SIGABEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA

WWW.NATTOLUBRIFICANTES.COM.BR

